

Паспорт продукции № 691-1-09-10
Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 90/130
ГОСТ 22245-90


Сертификат соответствия №РОСС RU АЯ02н39181

23.06.2009г. По 23.06.2012г. ОС СМЭП ООО "ВНИЦСМВ"

Дата изготовления 12.10.10

Дата отбора пробы 12.10.10

Номер резервуара (емкости) - Б-3 (19-10)

Масса нетто - 200 т

Продукция изготовлена под контролем системы

менеджмента качества, сертифицированной на соответствие

требованиям ISO 9001. Сертификат ВВС №RU227513 от

22.10.2009

№	Наименование показателей	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение	Метод испытаний
1	Глубина проникновения иглы при 25 гр. С. 0,1 мм, в пределах	91-130	115	ГОСТ 11501
2	Глубина проникновения иглы при 0 гр. С. 0,1 мм, не менее	28	48	ГОСТ 11501
3	Температура размягчения по кольцу и шару, гр. С, не ниже	43	46	ГОСТ 11506
4	Растяжимость при 25 гр. С, см, не менее	65	100	ГОСТ 11505
5	Растяжимость при 0 гр. С, см, не менее	4	4,3	ГОСТ 11505
6	Температура хрупкости, гр. С, не выше	минус 17	минус 27	ГОСТ 11507
7	Температура вспышки, гр. С, не ниже	230	230	ГОСТ 4333
8	Изменение температуры размягчения после прогрева, гр.С, не более	5	5	ГОСТ 18180
9	Изменение пенетрации, в пределах	от -1,0, до +1,0	минус 0,2	ГОСТ 22245 по приложению 2

Примечание: Технологией производства гарантируется сцепление битумов марок БНД с эталонным мрамором по образцу №2

по ГОСТ 11508 методом А

Качество продукции соответствует ГОСТ 22245-90

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения

 Начальник ИЛ 

Кортенова Е.П.

 Лаборант 

Богданова В.В.

Дата проведения испытаний 13.10.2010г

